

| MODEL              | DEBİ<br>Flow<br>m³ / h | BAĞLANTI<br>Connection<br>inch | KAPASİTE max.<br>Capacity<br>m³ / x / °F | MINERAL<br>Mineral<br>Lt. | TUZ TÜKETİMİ<br>Salt Consumption<br>kg / rej. | TANK ÖLÇÜLERİ<br>Tank Dimensions<br>mm. |
|--------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| HydroSoft V/10     | 1                      | 1"                             | 144                                      | 8                         | 1.5                                           | 207 * 432                               |
| HydroSoft V/20     | 1.5                    | 1"                             | 270                                      | 15                        | 2.4                                           | 207 * 898                               |
| HydroSoft V/30     | 2                      | 1"                             | 450                                      | 25                        | 4                                             | 258 * 897                               |
| HydroSoft V/50     | 2                      | 1"                             | 810                                      | 45                        | 7.2                                           | 258 * 1386                              |
| HydroSoft V/60     | 2-3                    | 1"                             | 990                                      | 55                        | 8.8                                           | 310 * 1333                              |
| HydroSoft V/75     | 3.4                    | 1"                             | 1170                                     | 65                        | 10.4                                          | 338 * 1400                              |
| HydroSoft V/100-1  | 4-5                    | 1"                             | 1440                                     | 80                        | 12.8                                          | 363 * 1674                              |
| HydroSoft V/100-2  | 4-5.5                  | 1 1/2"                         | 1440                                     | 80                        | 12.8                                          | 363 * 1674                              |
| HydroSoft V/150-1  | 4-5                    | 1"                             | 2250                                     | 125                       | 20                                            | 413 * 1671                              |
| HydroSoft V/150-2  | 5-6.5                  | 1 1/2"                         | 2250                                     | 125                       | 20                                            | 413 * 1671                              |
| HydroSoft V/200-1  | 5                      | 1"                             | 3150                                     | 175                       | 28                                            | 486 * 1722                              |
| HydroSoft V/200-2  | 6-8                    | 1 1/2"                         | 3150                                     | 175                       | 28                                            | 486 * 1722                              |
| HydroSoft V/250-1  | 5                      | 2"                             | 4050                                     | 225                       | 36                                            | 555 * 1721                              |
| HydroSoft V/250-2  | 8-10                   | 1 1/2"                         | 4050                                     | 225                       | 36                                            | 555 * 1721                              |
| HydroSoft V/250-3  | 11                     | 2"                             | 4050                                     | 225                       | 36                                            | 555 * 1721                              |
| HydroSoft V/300-1  | 10                     | 1 1/2"                         | 4950                                     | 275                       | 44                                            | 626 * 1918                              |
| HydroSoft V/300-2  | 10-14                  | 2"                             | 4950                                     | 275                       | 44                                            | 626 * 1918                              |
| HydroSoft V/500    | 18-23                  | 2"                             | 8100                                     | 450                       | 72                                            | 780 * 1836 - 2171                       |
| HydroSoft V/800-1  | 20-25                  | 2"                             | 13500                                    | 750                       | 120                                           | 938 * 1856 - 2198                       |
| HydroSoft V/800-2  | 27-34                  | 3"                             | 13500                                    | 750                       | 120                                           | 938 * 1856 - 2198                       |
| HydroSoft V/1000-1 | 20-25                  | 2"                             | 16200                                    | 900                       | 144                                           | 1089 * 2360                             |
| HydroSoft V/1000-2 | 36-45                  | 3"                             | 16200                                    | 900                       | 144                                           | 1089 * 2360                             |
| HydroSoft V/1200-1 | 20-25                  | 2"                             | 21600                                    | 1200                      | 192                                           | 1233 * 2360                             |
| HydroSoft V/1200-2 | 45-55                  | 3"                             | 21600                                    | 1200                      | 192                                           | 1233 * 2360                             |



| YÜZEY BORULAMALI<br>MODELLER<br>Surface Piping Models | DEBİ<br>Debi<br>m³ / h | BAĞLANTI<br>Connection<br>inch | KAPASİTE max.<br>Capacity<br>m³ / x / °F | MINERAL<br>Mineral<br>Lt. | TUZ TÜKETİMİ<br>Salt Consumption<br>kg / rej. | TANK ÖLÇÜLERİ<br>Tank Dimensions<br>mm. |
|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| HydroSoft YT / 1200                                   | 56                     | 2 1/2" - 3"                    | 25200                                    | 1400                      | 224                                           | 1200                                    |
| HydroSoft YT / 1400                                   | 62                     | 2 1/2" - 3"                    | 36000                                    | 2000                      | 320                                           | 1400                                    |
| HydroSoft YT / 1600                                   | 80                     | 3"                             | 45000                                    | 2500                      | 400                                           | 1600                                    |
| HydroSoft YT / 1800                                   | 100                    | 3" - 4"                        | 54000                                    | 3000                      | 480                                           | 1800                                    |
| HydroSoft YT / 2000                                   | 130                    | 4"                             | 72000                                    | 4000                      | 640                                           | 2000                                    |
| HydroSoft YT / 2200                                   | 180                    | 4" - 6"                        | 90000                                    | 5000                      | 800                                           | 2200                                    |
| HydroSoft YT / 2400                                   | 200                    | 6"                             | 108000                                   | 6000                      | 960                                           | 2400                                    |

\* Yukarıdaki veriler firmamız tarafından değiştirilebilir. Tuz tüketimi 160 g/reçine olarak kabul edilmiştir.

\* The Data can be changed by our company. Salt consumption 160 g/resin has been considered.

## STANDART ÖZELLİKLER

Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde  
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi  
Kullanıma Uygun Model  
Üstün Nitelikli Mineraller  
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım  
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti  
10 Bar Tank Test Basıncı  
2 - 7 Bar Çalışma Aralığı  
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

## STANDARD FEATURES

FRP or painted carbon steel body not affected by the water  
Full automatic automation system  
Suitable for use in model  
High quality mineral  
Minimal maintenance without human intervention  
Low energy and operating costs  
10 bar Tank test pressure  
2-7 bar operating range  
Max 50 °C operating temperature