



MODELLER Type	NÜFUS Population	KAPASİTE Capacity m ³ /gün - m ³ /day	BOİ BOİ kg/gün - kg/day	BOYUTLAR Dimensions		
				YÜKSEKLİK Height (m)	YÜKSEKLİK Height (m)	YÜKSEKLİK Height (m)
HydroSafe 50	50	10	3	3,00	1,66	3,66
HydroSafe 100	100	20	6	3,00	2,16	4,16
HydroSafe 200	200	40	12	3,00	2,16	4,66
HydroSafe 400	400	80	24	3,00	2,16	7,66
HydroSafe 500	500	100	30	3,00	2,16	9,16
HydroSafe 700	700	140	42	3,00	2,80	13,50
HydroSafe 1000	1000	200	60	3,00	2,80	13,50

STANDART ÖZELLİKLER

İşletme ve bakım kolaylığı
Düşük enerji tüketimi
Fazla yer kaplamayan boyutlar
Gömülü veya zemin üstü uygulanabilirlik
Korozyona karşı dayanıklılık
Nakli montaj kolaylığı
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Standardına uygun kalitede çıkış suyu istenildiği takdirde çıkış suyunun sulama amaçlı kullanımı.

STANDARD FEATURES

Easy operation, quick repair and maintance
Low energy consumption
Reasonable area requirements
Above or underground installation
Anticorrosive property
Easy handling and fast assembling
Effluent standards according to the water pollution control regulation
Recycle and reuse availability.

CASPER