



YÜZEY BORULAMALI MODELLER Surface Piping Models	DEBİ Debi m³ / h	BAĞLANTI Connection inch	KAPASİTE max. Capacity m³ / x / °F	MINERAL Mineral Lt.	TUZ TÜKETİMİ Connection kg / rej.	TANK ÖLÇÜLERİ Tank Dimensions mm.
HydroSoft TC/10	1	1"	48	8	1.5	207-432
HydroSoft TC/20	1,5	1"	90	15	2.4	207-898
HydroSoft TC/30	2	1"	150	25	4	258-897

* Yukarıdaki veriler firmamız tarafından değiştirilebilir. Tuz tüketimi 160 g/reçine olarak kabul edilmiştir.

* The Data can be changed by our company. Salt consumption 160 g/resin has been considered.

STANDART ÖZELLİKLER

Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
Kullanıma Uygun Model
Üstün Nitelikli Mineraller
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
10 Bar Tank Test Basıncı
2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

STANDARD FEATURES

FRP or painted carbon steel body not affected by the water
Full automatic automation system
Suitable for use in model
High quality mineral
Minimal maintenance without human intervention
Low energy and operating costs
10 bar Tank test pressure
2-7 bar operating range
Max 50 °C operating temperature