

MODEL	DEBİ Flow m³ / h	BAĞLANTI Connection inch	KAPASİTE max. Capacity m³ / x / °F	MINERAL Mineral Lt.	TUZ TÜKETİMİ Salt Consumption kg / rej.	TANK ÖLÇÜLERİ Tank Dimensions mm.
HydroSoft T/10	1	1"	48	8	1.5	207 * 432
HydroSoft T/20	1.5	1"	90	15	2.4	207 * 898
HydroSoft T/30	2	1"	150	25	4	258 * 897
HydroSoft T/50	2	1"	270	45	7.2	258 * 1386
HydroSoft T/60	2-3	1"	330	55	8.8	310 * 1333
HydroSoft T/75	3.4	1"	390	65	10.4	338 * 1400
HydroSoft T/100-1	4-5	1"	480	80	12.8	363 * 1674
HydroSoft T/100-2	4-5.5	1 1/2"	480	80	12.8	363 * 1674
HydroSoft T/150-1	4-5	1"	750	125	20	413 * 1671
HydroSoft T/150-2	5-6.5	1 1/2"	750	125	20	413 * 1671
HydroSoft T/200-1	5	1"	1050	175	28	486 * 1722
HydroSoft T/200-2	6-8	1 1/2"	1050	175	28	486 * 1722
HydroSoft T/250-1	5	2"	1350	225	36	555 * 1721
HydroSoft T/250-2	8-10	1 1/2"	1350	225	36	555 * 1721
HydroSoft T/250-3	11	2"	1350	225	36	555 * 1721
HydroSoft T/300-1	10	1 1/2"	1650	275	44	626 * 1918
HydroSoft T/300-2	10-14	2"	1650	275	44	626 * 1918
HydroSoft T/500	18-23	2"	2700	450	72	780 * 1836 - 2171
HydroSoft T/800-1	20-25	2"	4500	750	120	938 * 1856 - 2198
HydroSoft T/800-2	27-34	3"	4500	750	120	938 * 1856 - 2198
HydroSoft T/1000-1	20-25	2"	5400	900	144	1089 * 2360
HydroSoft T/1000-2	36-45	3"	5400	900	144	1089 * 2360
HydroSoft T/1200-1	20-25	2"	7200	1200	192	1233 * 2360
HydroSoft T/1200-2	45-55	3"	7200	1200	192	1233 * 2360

YÜZEY BORULAMALI MODELLER Surface Piping Models	DEBİ Flow m³ / h	BAĞLANTI Connection inch	KAPASİTE max. Capacity m³ / x / °F	MINERAL Mineral Lt.	TUZ TÜKETİMİ Salt Consumption kg / rej.	TANK ÖLÇÜLERİ Tank Dimensions mm.
HydroSoft YT / 1200	56	2 1/2" - 3"	8400	1400	224	1200
HydroSoft YT / 1400	62	2 1/2" - 3"	12000	2000	320	1400
HydroSoft YT / 1600	80	3"	15000	2500	400	1600
HydroSoft YT / 1800	100	3" - 4"	18000	3000	480	1800
HydroSoft YT / 2000	130	4"	24000	4000	640	2000
HydroSoft YT / 2200	180	4" - 6"	30000	5000	800	2200
HydroSoft YT / 2400	200	6"	36000	6000	960	2400

* Yukarıdaki veriler firmamız tarafından değiştirilebilir. Tuz tüketimi 160 g/reçine olarak kabul edilmiştir.

* The Data can be changed by our company. Salt consumption 160 g/resin has been considered.

DİZAYN KRİTERLERİ

Yumuşatma sistemi dizaynında reçine yatak yüksekliği, iki rejenerasyon arası sürenin tespiti, kullanılacak olan mineralin adsorbe katsayısı ve buna bağlı olarak gerekli mineral miktarı, otomasyon sistemi seçimi dikkat edilmesi gereken tasarım kriterleridir.

DESIGN FEATURES

Softening system design criteria is the resin bed height, between two regeneration time determination, the coefficient to be used in mineral adsorbent, the amount of essential minerals and automation system.



STANDART ÖZELLİKLER

Sudan Etkilenmeyen FRP veya Boyalı Karbon Çelik Gövde
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
Kullanıma Uygun Model
Üstün Nitelikli Mineraller
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti
10 Bar Tank Test Basıncı
2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı

STANDARD FEATURES

FRP or painted carbon steel body not affected by the water
Full automatic automation system
Suitable for use in model
High quality mineral
Minimal maintenance without human intervention,
Low energy and operating costs
10 bar Tank test pressure
2-7 bar operating range
Max 50 °C operating temperature